

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pohonné ústrojenstvo	2,0 D-4D 6 M/T FWD	2,0 Valvematic 6 M/T AWD	2,0 Valvematic Multidrive S AWD	2,5 Hybrid e-CVT FWD	2,5 Hybrid e-CVT AWD (E-FOUR)
Typ motora	radový vznetrový štvorvalec	radový zážihový štvorvalec		radový zážihový štvorvalec + synchronný motor s permanentným magnetom	
Palivo	nafta	benzín		benzín	
Rozvodový mechanizmus	16 ventilov DOHC, HVVC	16 ventilov DOHC, Valvematic		16 ventilov DOHC, VVT-i	
Zdvihový objem (cm ³)	1995	1987		2494	
Výkon spaľovacieho motora [kW (k)/ot.min ⁻¹]	105 (143)/4000	112 (152)/6200		114 (155)/5700	
Krútiaci moment spaľovacieho motora (Nm/ot.min ⁻¹)	320/1750–2250	196/4000		206/4400–4800	
Výkon elektromotora predný / zadný (kW)	–	–	–	105 / 50	
Krútiaci moment elektromotora (Nm)	–	–	–	270	
Celkový výkon hybridného systému (kW/k)	–	–	–	145 (197)	
Maximálne napätie (V)	–	–	–	650	
Akumulátor hybridného motora	–	–	–	nikel-metal hybrid (NiMH)	
Prevodovka	6 M/T	6 M/T	Multidrive S	e-CVT	
Pohon	FWD	AWD		FWD	AWD (E-FOUR)

Rýchlosti

Maximálna rýchlosť (km/h)	195	185	185	180	180
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s)	9,6	9,9	10,7	8,3	8,3

Spotreba paliva a Emisie

Mesto (l/100 km)	5,4/5,5*	8,5/8,6*	8,2/8,2*	4,8/4,9/5,1*	5,1/5,1*
Mimo mesta (l/100 km)	4,3/4,3*	5,7/5,8*	5,6/5,6*	5,0/5,0/5,1*	4,9/4,9*
Kombinovaná (l/100 km)	4,7/4,7*	6,7/6,8*	6,5/6,5*	4,9/5,0/5,1*	5,0/5,1*
Emisie CO ₂ , kombinované (g/km)	123/124*	155/158*	149/152*	115/116/118*	117/118*
Emisná norma	Euro 6	Euro 6		Euro 6	
Objem palivovej nádrže (l)	60	60		56	

Rozmery, objemy a hmotnosti

Vonkajšia dĺžka / šírka / výška (mm)	4605 / 1845 / 1675				
Rázvor (mm)	2660				
Previs predný / zadný (mm)	930 / 1015				
Rozchod predných / zadných kolies (mm)	1570 / 1570 (1560 / 1560)*				
Svetlá výška (mm)	178	163		177	
Polomer otáčania stopový / obrysový (m)	5,3 / 5,7 (5,6 / 6,0)*				
Vnútorňa dĺžka / šírka / výška (mm)	1935 / 1505 / 1220				
Rozmery bat. priestoru – dĺžka / šírka / výška (mm)	1025 (1720) ² / 1335 / 945			1025 (1637) ² / 1335 / 945	
Objem batožinového priestoru po kryt (l)	547			501	
Objem batožinového priestoru po strechu (l)	1167 (1735) ²			1054 (1633) ²	
Celková hmotnosť (kg)	2135	2100	2110	2205	2270
Pohotovostná hmotnosť (kg)	1535	1490	1520	1625	1690
Celková hmotnosť brzdeného prívesu (kg)	2000	2000	1500	800	1650
Celková hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)	750	750		750	

Zavesenie kolies

Druh zavesenia kolies predných / zadných	MacPherson / dvojité lichobežníkové
--	-------------------------------------

Údaje o spotrebe paliva a emisiách CO₂ zodpovedajú záverom merania podľa príslušných smerníc a nariadení EÚ alebo predpisov EHK pre vozidlá s európskou špecifikáciou. V prípade získania ďalších informácií, alebo v prípade Vášho záujmu o kúpu vozidla, kontaktujte, prosím, autorizovaného partnera značky Toyota. Spotreba paliva a hodnoty emisií CO₂ Vášho vozidla sa môžu mierne líšiť od nameraných hodnôt. Spôsob jazdy a ďalšie faktory (ako napr. stav vozovky, hustota premávky, aktuálny stav vozidla, inštalované zariadenia a výbava, náklad, počet spolujazdcov a pod.) majú vplyv na spotrebu paliva a hodnoty emisií CO₂ Vášho vozidla.

6 M/T = manuálna šesťstupňová prevodovka (Manual Transmission) Multidrive S (CVT) = prevodovka s plynule meniteľným prevodom (Continuous Variable Transmission)

e-CVT = planétová prevodovka hybridného pohonu AWD = pohon všetkých kolies FWD = pohon predných kolies * údaje pre modely s 18" kolesami 2 = údaj so sklopeným 2. radom sedadiel

Všeobecná záruka na vozidlo

Všeobecná záruka a asistenčné služby na nové vozidlo:

Záruka pokrýva všetky chyby vzniknuté pri výrobe alebo chybou pri montáži vozidla, za predpokladu obvyklého užívania vozidla. Záruka je poskytnutá v dĺžke trvania 3 roky od dátumu začiatku záruky alebo do najazdenia 100 000 kilometrov, podľa toho, čo nastane skôr. Počas prvého roka je záruka bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Pre vozidlá s hybridným pohonom je na komponenty hybridného pohonu vozidla poskytnutá časovo rozšírená záruka v dĺžke trvania 5 rokov od začiatku záruky alebo do najazdenia 100 000 km, podľa toho, čo nastane skôr. Počas prvého roka je záruka bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Záruka na povrchovú koróziu a chyby laku, spôsobené chybou materiálu alebo spracovaním z výroby, je 3 roky od dátumu začiatku záruky, záruka na prehrdzavenie karosérie (úplné prederavenie) je 12 rokov, v oboch prípadoch bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Zárukou nie sú dotknuté práva spotrebiteľa z chybného plnenia. Bezplatné cestné asistenčné služby Toyota Eurocare sú poskytované po dobu 3 rokov bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov.